

IB1437_Trend - Stadtstraße 3 - DAMM



Installationspfad

RESOURCE\GLEISOBJEKTE\STRASSEN\Gehwegsystem\
RESOURCE\GLEISSTILE\STRASSEN\

Modellbeschreibung

Der Damm ist passend für das Profil der Splines „Stadtstr3_Gehweg“ konstruiert. Der rechte und linke Spline kann mit 7m Abstand gegenläufig verlegt werden, so das eine doppelte Fahrbahn entsteht.

Ideen und Wünsche und Fragen können an ib1-mbo@t-online.de gesendet werden.

Eigenschaften

Verwendbar ab EEP5/Patch2 Plugin2 - EEP6 oder manuelle ID-Vergabe*

Die Straßenhöhe auf dem Damm ist auf 10,0m konstruiert. Die Brückenköpfe haben ein 5m Gleis bzw. Straße und werden mit dem entsprechenden Damm eingefügt. Die Brücken werden mit unsichtbarer Strasse eingefügt weil sonst ja der Damm die Brücke verdeckt.
Viele Kombinationen sind möglich.

Inhalt:

Gleisobjekte	Gwg3_DAMM_Bruecke 1 - 4 Gwg3_DAMM_Brueckenkopf 1 - 3
Spline	Stadtstrasse3 DAMM Stadtstrasse3 DAMM_li Stadtstrasse3 DAMM_re

* manuelle ID-Vergabe mit einem Texteditor die *.def öffnen, und an der Stelle >>ID_CODE=796<< eine freie ID einsetzen und speichern. Dann EEP neu starten. Auch Spline Magic ist hierbei eine Hilfe.