

Aufbau - Anleitung

Lieferumfang:

1. Drehscheibe 22m - 7.5° Stellwinkel:
2. Drehscheibe 22m - 10° Stellwinkel:
3. Anschlussgleise für 7.5° und 10°
4. Sounddateien wav

Zum Aufbau der Drehscheibe ist Folgendes zu beachten!

Die Drehscheibe ist mit einem unsichtbaren Gleis einzufügen.

Die Anschlussgleise müssen mit einen von Ihnen gewählten Gleisstil eingefügt werden.

Diese Maßnahme ist unerlässlich, da sich die Gleisstile im Nachhinein nicht mehr tauschen lassen.

Hinweis: Die 3 Anschlussgleise links, mitte und rechts werden nur bei der 7,5°-Scheibe benötigt. Bei der 10°-Scheibe reicht das normale Anschlussgleis.

Um die Scheibe im Wannbereich frei zu machen, können folgende Verfahren gewählt werden: Absenken der Bodentextur oder mit einer Tunneltextur aufpinseln.

Schwarzer Schotter kann nach EEP - Anleitung frei erstellt werden, um eine dunkle Bodentextur zu erreichen. Um Gleise zu verdecken kann die Bodentextur angehoben werden.

Viel Spass

GK3