

Der Doppelstocktriebzug der ODEG (Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft) hat eine Länge von 102 m und besteht aus 2 Triebköpfen und 2 Mittelwagen. Der Aufbau erfolgt in der Reihenfolge _1, _2, _3 und _4

Beide Triebköpfe sind angetrieben. Der Triebzug hat Fahrzeugführer, der nur in Fahrtrichtung erscheint. Verschiedene Ziel- und Nummernanzeigen, die mittels Schieber eingestellt werden. Der Triebzug fährt mit vorderem Stromabnehmer. Vielfachsteuerung bis zu 4 Einheiten möglich. $V_{max} = 160 \text{ km/h}$; Max. Leistung am Rad 6.000 kW.

Die **Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG)** ist ein im Juni 2002 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Prignitzer Eisenbahn GmbH und der BeNEX. Sie betreibt den Personenverkehr auf 15 Eisenbahnlinien vor allem in Berlin/Brandenburg sowie einigen angrenzenden Gebieten, darunter sind seit Dezember 2012 auch zwei Regionalexpress-Linien.

Auf den Strecken RE2 (Wismar-Wittenberge-Berlin-Cottbus) und RE4 (Stendal-Rathenow-Berlin-Jüterbog) werden die KISS-Triebzüge eingesetzt.